



Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30

Tecnologia derivata dalle competizioni

Descrizione

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 è un olio completamente sintetico, formulato specificatamente per motociclette sportive ad alte prestazioni, che aumenta l'accelerazione e l'erogazione della potenza fino ai massimi regimi.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30, sfruttando la sua tecnologia derivata dall'esperienza di Castrol nelle competizioni, forma un film d'olio ad elevato scorrimento ed estremamente resistente che riduce così gli attriti interni al motore anche nelle condizioni di guida più estreme. Castrol Power 1 Racing 4T è indicato per i motociclisti che amano guidare il proprio mezzo al limite. È stato scientificamente testato per dimostrare l'eccezionale accelerazione e l'erogazione di potenza che è in grado di far sviluppare al motore appena di gira la manopola del gas.

Inoltre grazie all'esclusiva Tecnologia Trizone™ assicura una protezione senza compromessi del motore, del cambio e della frizione.

Castrol Power 1 Racing 4T – Prestazioni eccezionali per la guida estrema.

Applicazioni

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 è indicato per le motociclette ad alte prestazioni più recenti che richiedono specifiche API SL e JASO MA2.

Vantaggi

- Formulazione completamente sintetica con Tecnologia Trizone™, specifica per motori motociclisti 4 tempi;
- la sua formulazione derivata dalle competizioni permette di massimizzare l'accelerazione;
- la sua fluidità e resistenza permettono di ridurre le perdite di potenza dovute agli attriti e di proteggere il motore in ogni condizione di guida;
- ha un'ottima resistenza alle temperature estremamente alte dei motori motociclistici, sia raffreddati a liquido che ad aria;
- test scientifici dimostrano che Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 permette una maggiore accelerazione rispetto a un generico olio 20W-50.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30
Densità relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viscosità CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viscosità cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	64
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	155
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	209
Ceneri solfatate	ASTM D874	% peso	1.1

Performance del prodotto

API SL

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30
16 Mar 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 800.906.347
www.castrol.it